



Husqvarna®

GUIA RÁPIDO DE PRODUTOS PORTFÓLIO DE SOLUÇÕES

Imagem meramente ilustrativa

TECNOLOGIAS

Air Injection™

Sistema inteligente de aspiração do ar pelo motor, que mantém o filtro de ar limpo por mais tempo.

LowVib®

Tecnologia de amortecimento das vibrações do equipamento, que oferece maior conforto ao operador.

Tap-n-Go

Sistema de liberação rápida do fio de náilon nas roçadeiras e aparadores de grama, sem a necessidade de parar a máquina.

XP® (Extra Performance)

Sistema para motores que propicia uma resposta de aceleração mais rápida.

Smart Start®

Arranque de partida mais rápido e com menos esforço.

save™

Modo econômico de operação, que permite maior autonomia da bateria em trabalhos menos exigentes.

X-Torq®

Sistema de otimização inteligente do combustível pelo motor, que reduz em até 20% o consumo de combustível e até 60% das emissões de poluentes pelo equipamento.

PERFIL DO USUÁRIO



OCASIONAL

Para quem utiliza as máquinas em curtos períodos. Não utiliza os produtos com frequência, busca conforto e facilidade de manuseio para ajudar em trabalhos domésticos ou como hobby. Trabalha aproximadamente 5h/semana.



FLORESTAL

Para quem utiliza em áreas de reflorestamento ou no manejo sustentável de áreas verdes. Precisam de produtos inovadores com potência, alta produtividade e praticidade. Trabalha aproximadamente 44h/semana.



COMERCIAL

Utilização em áreas urbanas ou rurais, em trabalhos constantes que exigem potência e alto desempenho, como preservação de áreas verdes de clubes, condomínios, hotéis e rodovias. Trabalha aproximadamente 35h/semana.



RURAL

Usuários que buscam máquinas para uso semi-intensivo no campo. Exigem potência e robustez nos trabalhos agrícolas e tarefas rurais, como manutenção da propriedade e construção de cercas. Trabalha aproximadamente 25h/semana.

MOTOSSERRAS



T435

Cilindrada: 35,2 cm³
Potência: 1,5 kW / 2,0 hp
Peso sem equipamento de corte: 3,4 kg
Tecnologias: Bomba de combustível • LowVib® • X-Torq®
Conj. de corte: 12" PR 3/8" 1.3 mm 22 dentes



120

Cilindrada: 35 cm³
Potência: 1,4 kW / 1,9 hp
Peso sem equipamento de corte: 4,4 kg
Tecnologias: Low Vib® • Bomba de combustível
Conj. de corte: 14" PR 3/8" 1.3 mm 26 dentes



125

Cilindrada: 40 cm³
Potência: 1,5 kW / 2,0 hp
Peso sem equipamento de corte: 4,6 kg
Tecnologias: Low Vib® • Bomba de combustível
Conj. de corte: 16" PR 3/8" 1.3 mm 28 dentes



435 II

Cilindrada: 40,9 cm³
Potência: 1,6 kW / 2,2 hp
Peso sem equipamento de corte: 4,2 kg
Tecnologias: Air Injection™ • Bomba de combustível • LowVib® • Smart Start® • X-Torq®
Conj. de corte: 18" PR 0.325" 1.3 mm 36 dentes





445 II

Cilindrada: 45,7 cm³
Potência: 2,1 kW / 2,8 hp
Peso sem equipamento de corte: 4,9 kg
Tecnologias: Air Injection™ • Bomba de combustível
 • LowVib® • Smart Start® • X-Torq®
Conj. de corte: 18" PR 3/8" 1.3 mm 36 dentes



272 XP®

Cilindrada: 72,2 cm³
Potência: 3,6 kW / 4,9 hp
Peso sem equipamento de corte: 6,3 kg
Tecnologias: LowVib® • XP® (Extra Performance)
Conj. de corte: 13" PD 3/8" 1.5 mm 26 dentes
 15" PD 3/8" 1.5 mm 28 dentes | 18" PD 3/8" 1.5 mm 34 dentes
 20" PD 3/8" 1.5 mm 36 dentes



353

Cilindrada: 51,7 cm³
Potência: 2,4 kW / 3,2 hp
Peso sem equipamento de corte: 5,0 kg
Tecnologias: Air Injection™ • Bomba de combustível
 • LowVib® • Smart Start®
Conj. de corte: 15" PR 3/8" 1.5 mm 28 dentes
 18" PR 3/8" 1.5 mm 34 dentes



372 XP®

Cilindrada: 70,7 cm³
Potência: 4,1 kW / 5,5 hp
Peso sem equipamento de corte: 6,6 kg
Tecnologias: Air Injection™ • LowVib®
 • Smart Start® • XP® (Extra Performance)
Conj. de corte: 18" PD 3/8" 1.5 mm 34 dentes
 20" PD 3/8" 1.5 mm 36 dentes



61

Cilindrada: 61,5 cm³
Potência: 2,9 kW / 3,9 hp
Peso sem equipamento de corte: 6,1 kg
Tecnologia: LowVib®
Conj. de corte: 13" PD 3/8" 1.5 mm 26 dentes
 15" PD 3/8" 1.5 mm 28 dentes
 18" PD 3/8" 1.5 mm 34 dentes



281 XP®

Cilindrada: 80,7 cm³
Potência: 4,2 kW / 5,6 hp
Peso sem equipamento de corte: 7,6 kg
Tecnologia: XP® (Extra Performance)
Conj. de corte: 20" PD 3/8" 1.5 mm 36 dentes
 24" PD 3/8" 1.5 mm 42 dentes | 28" PD 3/8" 1.5 mm 46 dentes



365

Cilindrada: 65,1 cm³
Potência: 3,4 kW / 4,5 hp
Peso sem equipamento de corte: 6,0 kg
Tecnologias: Air Injection™ • Bomba de combustível
 • LowVib® • Smart Start®
Conj. de corte: 15" PR 3/8" 1.5 mm 28 dentes
 18" PD 3/8" 1.5 mm 34 dentes
 20" PR 3/8" 1.5 mm 36 dentes



288 XP®

Cilindrada: 87 cm³
Potência: 4,5 kW / 6,0 hp
Peso sem equipamento de corte: 7,6 kg
Tecnologia: XP® (Extra Performance)
Conj. de corte: 24" PD 3/8" 1.5 mm 42 dentes
 28" PD 3/8" 1.5 mm 46 dentes



MOTOSSERRAS



395 XP®



Cilindrada: 93,6 cm³
Potência: 4,9 kW / 6,6 hp
Peso sem equipamento de corte: 7,9 kg
Tecnologias: Air Injection™ • LowVib® • Smart Start®
• XP® (Extra Performance)
Conj. de corte: 28" PD 0.404" 1.6 mm 42 dentes



ROÇADEIRAS



131R



Cilindrada: 32,6 cm³
Potência: 0,9 kW / 1,2 hp
Peso sem equipamento de corte: 7,0 kg
Tecnologias: Bomba de combustível • Smart Start®
Acessórios: Lâmina de 2 pontas • Cinto simples



331R



Cilindrada: 32,6 cm³
Potência: 1,0 kW / 1,3 hp
Peso sem equipamento de corte: 7,2 kg
Tecnologias: Bomba de combustível • Smart Start®
Acessórios: Lâmina de 2 pontas • Cinto duplo padrão



226R



Cilindrada: 25,4 cm³
Potência: 0,8 kW / 1,1 hp
Peso sem equipamento de corte: 5,1 kg
Tecnologias: Bomba de combustível
• Smart Start®
Acessórios: Cinturão padrão
• Fio de náilon T35 • Lâmina de 3 pontas



ROÇADEIRAS



226RJ



Cilindrada: 25,4 cm³
Potência: 0,8 kW / 1,1 hp
Peso sem equipamento de corte: 5,2 kg
Tecnologias: Bomba de combustível
• Smart Start®
Acessórios: Lâmina de 3 pontas
• Fio de náilon T35 • Cinto duplo padrão



226K



Cilindrada: 25,4 cm³
Potência: 0,8 kW / 1,1 hp
Peso sem equipamento de corte: 4,3 kg
Tecnologias: Bomba de combustível • Smart Start®
*Acessório derrideadeira vendido separadamente



PARA DERRIÇAR CAFÉ

236R



Cilindrada: 33,6 cm³
Potência: 1,2 kW / 1,6 hp
Peso sem equipamento de corte: 7,2 kg
Tecnologias: Bomba de combustível
• Tap-n-Go
Acessórios: Lâmina de 2 pontas
• Fio de náilon T35 • Cinto duplo padrão



531RS



Cilindrada: 33,6 cm³
Potência: 1,2 kW / 1,6 hp
Peso sem equipamento de corte: 6,9 kg
Tecnologias: Bomba de combustível • Tap-n-Go
Acessórios: Lâmina de 2 pontas • Fio de náilon T35 • Cinto Balance 35



ROÇADEIRAS



143R-II



Cilindrada: 41,5 cm³
Potência: 1,5 kW / 2,0 hp
Peso sem equipamento de corte: 7,2 kg
Tecnologias: Bomba de combustível • Tap-n-Go
Acessórios: Lâmina de 2 pontas • Fio de náilon • Cinto duplo padrão



541RS



Cilindrada: 41,5 cm³
Potência: 1,6 kW / 2,1 hp
Peso sem equipamento de corte: 7,1 kg
Tecnologias: Bomba de combustível • Tap-n-Go
Acessórios: Lâmina de 2 pontas
• Fio de náilon T45X • Cinto Balance 55



541RST



Cilindrada: 41,5 cm³
Potência: 1,6 kW / 2,1 hp
Peso sem equipamento de corte: 7,3 kg
Tecnologias: Bomba de combustível • Tap-n-Go
Acessórios: Lâmina de 2 pontas
• Fio de náilon T45X • Cinto Balance 55



545F



Cilindrada: 45,7 cm³
Potência: 2,7 HP a 9.000 rpm
Peso sem equipamento de corte: 8,4 kg
Tecnologias: Bomba de combustível • LowVib®
• Smart Start® • X-Torq®
Acessórios: Serra circular • Cinto Balance X



ROÇADEIRAS



545RX



Cilindrada: 45,7 cm³
Potência: 2,8 HP a 9.000 rpm
Peso sem equipamento de corte: 8,9 kg
Tecnologias: Bomba de combustível • LowVib®
• Smart Start® • Tap-n-Go • X-Torq®
Acessórios: Lâmina de 3 pontas • Fio de náilon T45X
• Cinto Balance X



531RB



Cilindrada: 33,6 cm³
Potência: 1,1 kW / 1,5 hp
Peso sem equipamento de corte: 9,0 kg
Tecnologia: Bomba de combustível
Acessório: Lâmina de 2 pontas



MULTIFUNCIONAL



525LK



Cilindrada: 25,4 cm³
Potência: 1 kW / 1,3 hp
Peso sem equipamento de corte: 4,7 kg
Tecnologias: Bomba de combustível
• Smart Start® • X-Torq®



ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS

Aparador de grama	Extensor	Escova de borracha
Aparador articulado	Aparador de canto	Escova rotativa
Podador de galhos	Cultivador	Soprador
Aparador de cerca viva	Enxada rotativa	

PODADORES DE CERCA VIVA



122HD60



Cilindrada: 21,7 cm³
Potência: 0,6 kW / 0,8 hp
Peso sem equipamento de corte: 4,9 kg
Tecnologias: Bomba de combustível • LowVib® • Smart Start®
Comprimento da lâmina: 59 cm



525HE4



Cilindrada: 25,4 cm³
Potência: 1 kW / 1,3 hp
Peso sem equipamento de corte: 6,3 kg
Tecnologias: Bomba de combustível • Smart Start® • X-Torq®
Comprimento da lâmina: 60 cm



PODADORES DE GALHO



525P5S



Cilindrada: 25,4 cm³
Potência: 1 kW / 1,3 hp
Peso sem equipamento de corte: 6,4 kg
Tecnologia: X-Torq®
Comprimento máximo: 340 cm
Conj. de corte: 12" 3/8 1,3 mm 22,5 dentes



SOPRADORES



125B



Cilindrada: 28 cm³
Potência: 0,8 kW / 1,1 hp
Peso: 4,3 kg
Velocidade do ar (bocal achatado): 76 m/s
Velocidade do ar (bocal arredondado): 58,1 m/s
Volume de ar: 12 m³/min
Tecnologias: Bomba de combustível • Smart Start®



125BVx



Cilindrada: 28 cm³
Potência: 0,8 kW / 1,1 hp
Peso: 4,4 kg
Velocidade do ar (bocal achatado): 76 m/s
Velocidade do ar (bocal arredondado): 58,1 m/s
Volume de ar: 12 m³/min
Tecnologias: Bomba de combustível • Smart Start®
• Capacidade de sucção • Função triturar



350BT



Cilindrada: 50,2 cm³
Potência: 1,6 kW / 2,1 hp
Peso: 10,2 kg
Velocidade do ar: 80,5 m/s
Volume de ar: 14 m³/min
Tecnologias: Bomba de combustível • LowVib® • X-Torq®



570BTS



Cilindrada: 65,6 cm³
Potência: 2,9 kW / 4,0 hp
Peso: 11,2 kg
Velocidade do ar (bocal achatado): 106 m/s
Velocidade do ar (bocal arredondado): 91 m/s
Volume de ar: 22 m³/min
Tecnologias: Bomba de combustível • LowVib® • X-Torq®



578BTF



Cilindrada: 75,6 cm³
Potência: 3,1 kW / 4,2 HP
Peso: 10,8 kg
Velocidade do ar (bocal arredondado): 92 m/s
Volume de ar: 25 m³/min
Tecnologias: Bomba de combustível • X-Torq®
LowVib® • Piloto automático



NOVO

PULVERIZADORES



321S15



Cilindrada: 25,4 cm³
Potência: 0,7 kW / 0,9 hp
Peso: 9,2 kg
Capacidade: 15 L
Pressão máxima na bomba: 35 bar
Vazão máxima da bomba: 7 L/min
Pistões na bomba: 2
Acessórios: Lança-jato • Lança com 3 bicos-leque
Tecnologia: Smart Start®



321S25



Cilindrada: 25,4 cm³
Potência: 0,7 kW / 0,9 hp
Peso: 10 kg
Capacidade: 25 L
Pressão máxima na bomba: 35 bar
Vazão máxima da bomba: 7 L/min
Pistões na bomba: 2
Acessórios: Lança-jato • Lança com 3 bicos-leque
Tecnologia: Smart Start®



325S25



Cilindrada: 25,4 cm³
Potência: 0,8 kW / 1,1 hp
Peso: 9,8 kg
Capacidade: 25 L
Pressão máxima na bomba: 35 bar
Vazão máxima da bomba: 4,8 L/min
Pistões na bomba: 1
Acessórios: Lança com 3 bicos-leque
Tecnologias: Smart Start® • Bomba de combustível



ATOMIZADORES



362M18



Cilindrada: 62 cm³
Potência: 2,8 kW / 3,8 hp
Peso: 13 kg
Vazão: 1 a 4 L / min
Reservatório: 18 L
Tanque de combustível: 1,8 L
Alcance máximo: 12 m
Tecnologias: Bomba de combustível • Smart Start®

INDICADO PARA
PRODUTOS LÍQUIDOS



362D28



Cilindrada: 62 cm³
Potência: 2,8 kW / 3,8 hp
Peso: 13 kg
Reservatório: 28 L
Tanque de combustível: 1,8 L
Alcance máximo: 12 m
Vazão máx: Pó 7 Kg/min • Granulado 14 Kg/min
Tecnologias: Bomba de combustível • Smart Start®
Permite acessório tanque para líquidos 18 L

INDICADO PARA
PRODUTOS SÓLIDOS



MOTOBOMBAS



W40P



Motor: 4 tempos (gasolina)
Potência: 1,4 kW / 1,9 hp
Tipo de bomba: autoescorvante
Tamanho da entrada e saída de líquido: 1,5" (40 mm)
Altura de descarga máxima: 15 m
Altura de sucção máxima: 4 m
Capacidade máxima de descarga: 12 m³/h
Cilindrada: 98 cc • **Peso seco:** 15 kg



W50P



Motor: 4 tempos (gasolina)
Potência: 4,2 kW / 5,7 hp
Tipo de bomba: autoescorvante
Tamanho da entrada e saída de líquido: 2" (50 mm)
Altura de descarga máxima: 28 m
Altura de sucção máxima: 7 m
Capacidade máxima de descarga: 32 m³/h
Cilindrada: 196 cc • **Peso seco:** 26 kg



W80P



Motor: 4 tempos (gasolina)
Potência: 4,2 kW / 5,7 hp
Tipo de bomba: autoescorvante
Tamanho da entrada e saída de líquido: 3" (80 mm)
Altura de descarga máxima: 28 m
Altura de sucção máxima: 7 m
Capacidade máxima de descarga: 54 m³/h
Cilindrada: 212 cc • **Peso seco:** 28 kg



W100D



Motor: 4 tempos (diesel)
Potência: 6,3 kW / 8,4 hp
Tipo de bomba: autoescorvante
Tamanho da entrada e saída de líquido: 4" (100 mm)
Altura de descarga máxima: 25 m
Altura de sucção máxima: 5 m
Capacidade máxima de descarga: 92 m³/h
Cilindrada: 418 cc • **Peso seco:** 67 kg



GERADORES



G1300P



Motor: 98,5 cm³ (2,4 HP) - 4 tempos (gasolina)
Potência máxima: 1,2 kW
Potência nominal: 1,0 kW
Tensão: 110 V (AC) / 12 V (DC)
Peso seco: 28 kg
Tanque de combustível: 6 L



G2500P



Motor: 196 cm³ (5,4 HP) - 4 tempos (gasolina)
Potência máxima: 2,8 kW
Potência nominal: 2,5 kW
Tensão: 110/220 V
Peso seco: 43 kg
Tanque de combustível: 15 L



G3200P



Motor: 212 cm³ (5,8 HP) - 4 tempos (gasolina)
Potência máxima: 3,2 kW
Potência nominal: 3,0 kW
Tensão: 110/220 V
Peso seco: 49 kg
Tanque de combustível: 15 L



G5500P



Motor: 389 cm³ (11,4 HP) - 4 tempos (gasolina)
Potência máxima: 6,0 kW
Potência nominal: 5,5 kW
Tensão: 127/220 V
Peso seco: 88 kg
Tanque de combustível: 27 L

PARTIDA ELÉTRICA



G8500P



Motor: 458 cm³ (16,3 HP) - 4 tempos (gasolina)
Potência máxima: 8,5 kW
Potência nominal: 8,0 kW
Tensão: 127/220 V
Peso seco: 109,5 kg
Tanque de combustível: 27 L

NOVO



MOTORES ESTACIONÁRIOS



HH 163MP

Motor: Monocilíndrico 4 tempos

Cilindrada: 163 cm³

Potência máxima: 5,5 HP a 3600 rpm

Potência nominal: 4,6 HP a 3600 rpm

Peso: 15 kg

Tanque de combustível: 3,6 L

Aplicações: agrícolas, como moedores, trituradores e pulverizadores estacionários



HH 196MP

Motor: Monocilíndrico 4 tempos

Cilindrada: 196 cm³

Potência máxima: 6,5 HP a 3600 rpm

Potência nominal: 5,5 HP a 3600 rpm

Peso: 16 kg

Tanque de combustível: 3,6 L

Aplicações: agrícolas, como moedores, trituradores e pulverizadores estacionários



HH 1960B

Motor: Monocilíndrico 4 tempos

Cilindrada: 196 cm³

Potência máxima: 6,5 HP a 3600 rpm

Potência nominal: 5,5 HP a 3600 rpm

Peso: 16 kg

Tanque de combustível: 3,6 L

Aplicação: transporte fluvial



HH 2120B

Motor: Monocilíndrico 4 tempos

Cilindrada: 212 cm³

Potência máxima: 7,5 HP a 4600 rpm

Potência nominal: 7,4 HP a 4600 rpm

Peso: 14,7 kg

Tanque de combustível: 3,6 L

Aplicação: transporte fluvial



MOTORES ESTACIONÁRIOS



HH 270MP

Motor: Monocilíndrico 4 tempos

Cilindrada: 270 cm³

Potência máxima: 9,0 HP a 3600 rpm

Potência nominal: 8,0 HP a 3600 rpm

Peso: 25 kg

Tanque de combustível: 6,0 L

Aplicações: agrícolas e para construção civil, como cortadores e misturadores de concreto



HH 2700B

Motor: Monocilíndrico 4 tempos

Cilindrada: 270 cm³

Potência máxima: 9,0 HP a 3600 rpm

Potência nominal: 8,0 HP a 3600 rpm

Peso: 25 kg

Tanque de combustível: 6,0 L

Aplicação: transporte fluvial



HH 389MP

Motor: Monocilíndrico 4 tempos

Cilindrada: 389 cm³

Potência máxima: 13 HP a 3600 rpm

Potência nominal: 11 HP a 3600 rpm

Peso: 31 kg

Tanque de combustível: 6,5 L

Aplicações: agrícolas e para construção civil, como cortadores e misturadores de concreto



HH 3890B

Motor: Monocilíndrico 4 tempos

Cilindrada: 389 cm³

Potência máxima: 13 HP a 3600 rpm

Potência nominal: 11 HP a 3600 rpm

Peso: 31 kg

Tanque de combustível: 6,5 L

Aplicação: transporte fluvial



MOTOCULTIVADORES



TR 262

Motor: Husqvarna 4 tempos (gasolina)
Cilindrada: 212 cm³
Largura de trabalho: 62 cm
Profundidade de corte: 10 a 16 cm
Potência: 4,5 kW / 6,1 hp
Peso: 102 kg
Área recomendada: até 7.000 m²



PARA AVIÁRIOS

TF 230

Motor: Husqvarna 4 tempos (gasolina)
Cilindrada: 196 cm³
Largura de trabalho: 75 cm
Profundidade de corte: 30 cm
Potência: 3,4 kW / 4,6 hp
Peso: 66,5 kg
Área indicada: 10.000 m²
Marchas: 2 à frente e 1 à ré



TF 338

Motor: Husqvarna 4 tempos (gasolina)
Cilindrada: 212 cm³
Largura de trabalho: 95 cm
Profundidade de corte: 30 cm
Potência: 3,6 kW / 4,8 hp
Peso: 93 kg
Área indicada: 20.000 m²
Marchas: 2 à frente e 1 à ré



TF 545DE

Motor: Husqvarna (diesel)
Cilindrada: 418 cm³
Largura de trabalho: 135 cm
Profundidade de corte: 30 cm
Potência: 6,6 kW / 8,8 hp
Peso: 167 kg
Área indicada: acima de 20.000 m²
Marchas: 4 à frente e 2 à ré

PARTIDA ELÉTRICA



CORTADORES DE GRAMA



LC 140P

Cilindrada: 123 cm³
Potência: 3,4 kW / 2,6 hp
Motor: Husqvarna HS123A
Tração: manual
Largura de corte: 40 cm
Peso: 26,3 kg
Área de corte recomendada: 3.000 m²
Altura de corte: 2,5 cm - 7,5 cm
Opções de corte: recolhedor e descarte traseiro



LC 151

Cilindrada: 166 cm³
Potência: 2,7 kW / 3,6 hp
Motor: Husqvarna HS166A
Tração: manual
Largura de corte: 51 cm
Peso: 33,7 kg
Área de corte recomendada: 4.000 m²
Altura de corte: 2,5 cm - 7,5 cm
Opções de corte: recolhedor, reciclador (acessório) e descarte lateral



LC 151S

Cilindrada: 166 cm³
Potência: 2,7 kW / 3,6 hp
Motor: Husqvarna HS166A
Tração: traseira
Largura de corte: 51 cm
Peso: 35,3 kg
Área de corte recomendada: 4.000 m²
Altura de corte: 2,5 cm - 7,5 cm
Opções de corte: recolhedor, reciclador (acessório) e descarte lateral



CORTADORES DE GRAMA



LB 256SP



Cilindrada: 166 cm³
Potência: 3,6 hp
Motor: Husqvarna HS166A
Tração: traseira
Largura de corte: 56 cm
Peso: 33,9 kg
Área de corte recomendada: 5.000 m²
Altura de corte: 2,5 cm - 7,5 cm
Opções de corte: reciclador e descarte lateral



LC 356VP



Cilindrada: 166 cm³
Potência: 3,1 kW / 4,4 hp
Motor: Honda GCVx170
Tração: traseira
Largura de corte: 56 cm
Peso: 35,1 kg
Área de corte recomendada: 5.000 m²
Altura de corte: 2,5 cm - 7,5 cm
Opções de corte: recolhedor, reciclador ou descarte lateral
Inclinação máx. em trabalho: 15°



NOVO

LC 353AWD



Cilindrada: 166 cm³
Potência: 4,2 hp
Motor: Honda GCVX-170
Tração: integral
Largura de corte: 53 cm
Peso: 36,6 kg
Área de corte recomendada: 6.000 m²
Altura de corte: 2,5 cm - 10,2 cm
Opções de corte: coleta, reciclador e descarte traseiro



CORTADORES DE GRAMA



GX 560



Cilindrada: 160 cm³
Potência: 3,0 kW / 4,0 hp
Motor: Honda GCV160
Tração: flutuante
Largura de corte: 50,5 cm
Peso: 18,2 kg
Área de corte recomendada: 6.000 m²
Altura de corte: 1,0 cm - 3,0 cm
Inclinação máx. em trabalho: 45°



RIDER



R 316TX



Motor: Kawasaki FS481V
Potência: 10,6 kW / 14,2 HP
Transmissão: hidrostática
Largura de corte: 103/112 cm
Peso: 238 kg
Área de corte recomendada: 50.000/60.000 m²

ARTICULADO

O Rider da Husqvarna é um produto exclusivo que possui a plataforma de corte na parte dianteira e direção articulada, o que facilita seu acesso na hora do corte e proporciona excelente capacidade de manobras e operação intuitiva.

A combinação de controle, conforto e eficiência produz um resultado superior e um excepcional acabamento profissional, permitindo que você apare as bordas e alcance os cantos ou outros obstáculos facilmente.





TS138L



NOVO



Motor: Husqvarna

Potência: 11,2 kW / 15 hp

Transmissão: hidrostática

Largura de corte: 97 cm / 38"

Área de corte recomendada: 20.000 m²

TS142



NOVO



Motor: Husqvarna

Potência: 14,2 kW / 19 hp

Transmissão: hidrostática

Largura de corte: 107 cm / 42"

Área de corte recomendada: 30.000 m²

TS148



NOVO



Motor: Husqvarna

Potência: 19,4 kW / 26 hp

Transmissão: hidrostática

Largura de corte: 122 cm / 48"

Área de corte recomendada: 40.000 m²

TS254G



NOVO



Motor: Husqvarna

Potência: 19,4 kW / 26 hp

Transmissão: hidrostática

Largura de corte: 137 cm / 54"

Área de corte recomendada: 50.000 m²



Z248F



Motor: Kawasaki

Potência: 17,2 kW / 23 hp

Largura de corte: 122 cm / 48"

Produtividade média: 7.686 m²/h

Área de corte recomendada:

60.000 m² / 3x ao mês



MZ54



Motor: Kawasaki

Potência: 17,9 kW / 24 hp

Largura de corte: 137 cm / 54"

Produtividade média: 11.261 m²/h

Área de corte recomendada:

100.000 m² / 3x ao mês





Z560X

Motor: Kawasaki
Potência: 231 kW / 31 hp
Largura de corte: 152 cm / 60"
Produtividade média: 17.602 m²/h
Área de corte recomendada:
 200.000 m² / 3x ao mês



Z460

Motor: Kawasaki
Potência: 17,2 kW / 23 hp
Largura de corte: 152 cm / 60"
Produtividade média: 14.683 m²/h
Área de corte recomendada:
 150.000 m² / 3x ao mês



NOVO



AUTOMOWER® 105

Capacidade de área: 600 m²
Capacidade de corte por hora: 43 m²
Altura do corte: 2-5 cm
Inclinação máxima do terreno: 25%
Característica: Tela de LCD



AUTOMOWER® 310

Capacidade de área: 1.000 m²
Capacidade de corte por hora: 56 m²
Altura do corte: 2-6 cm
Inclinação máxima do terreno: 40%
Características: Tela de LCD
 • Automower® Connect@Home



AUTOMOWER® 430X

Capacidade de área: 3.200 m²
Capacidade de corte por hora: 133 m²
Altura do corte: 2-6 cm
Inclinação máxima do terreno: 45%
Características: Tela de LCD • Navegação por GPS • Faróis de LED • Automower® Connect e Automower® Connect@Home • Sistema Antifurto



AUTOMOWER® 550

Capacidade de área: 5.000 m²
Capacidade de corte por hora: 210 m²
Altura do corte: 2-6 cm
Inclinação máxima do terreno: 45%
Características: Navegação por GPS
 • Automower® Connect • Automower® Connect@Home
 • Subscrição gratuita ao Husqvarna Fleet Services
 • Sistema Antifurto



LINHA BATERIA USO OCASIONAL



MOTOSSERRA 120i

Velocidade da corrente: 11,5 m/s
Conj. de corte: 12" 3/8 1,1 mm
Peso sem bateria: 3,0 kg
Tecnologias: savE™ • Tool Less
• Ventilação ativa da bateria



APARADOR DE GRAMA 115iL

Diâmetro de corte: 33 cm
Peso sem bateria: 3,5 kg
Tecnologias: Tap-n-go • savE™
• Tubo telescópico



PODADOR DE CERCA VIVA 115iHD45

Velocidade de corte: 3.000 corte/min
Comprimento da faca: 45 cm
Peso sem bateria: 3,2 kg
Tecnologia: savE™



SOPRADOR 120iB

Velocidade de ar no tubo: 37 m/s
Vazão de ar no tubo: 8,2 m³/min
Peso sem bateria: 2,4 kg
Tecnologia: Ventilação ativa da bateria



LINHA BATERIA USO OCASIONAL



CORTADOR DE GRAMA LC 137i



Motor: sem escovas
Tração: Não *Largura de corte:* 37 cm
Peso: 15 kg (sem bateria)
Área de corte recomendada: 500 m²
Altura de corte: 2,5 a 7,5 cm
Opções de corte: Recolhedor e descarte traseiro • BioClip® disponível como acessório



LINHA BATERIA USO PROFISSIONAL



MOTOSSERRA 535i XP®

Velocidade da corrente: 20 m/s
Conj. de corte: 12" 0,325" mini 1,1 mm (SP21G)
Peso sem bateria: 2,6 kg
Tecnologias: savE™ • Ventilação ativa da bateria



MOTOSSERRA T540i XP®

Velocidade da corrente: 24 m/s
Conj. de corte: 12" 0,325" mini 1,1 mm (SP21G)
Peso sem bateria: 2,5 kg
Tecnologias: savE™ • Ventilação ativa da bateria • Indicador de carga no painel



MOTOSSERRA 540i XP®

Velocidade da corrente: 24 m/s
Conj. de corte: 16" 0,325" mini 1,1 mm (SP21G)
Peso sem bateria: 2,9 kg
Tecnologias: savE™
• Ventilação ativa da bateria
• Indicador de carga no painel





ROÇADEIRA 520iRX

- Diâmetro de corte:* até 30 cm
- Peso sem bateria:* 3,8 kg
- Tecnologias:* savE™ • Tap-n-Go
- Acessórios:* Lâmina 3 pontas
- Fio de náilon • Cinto duplo



ROÇADEIRA 535iRX

- Diâmetro de corte:* até 45 cm
- Peso sem bateria:* 4,9 kg
- Tecnologias:* savE™ • Tap-n-Go
- Acessórios:* Lâmina 3 pontas
- Cabeçote de náilon • Cinto duplo



MULTIFUNCIONAL 325iLK

USO OCASIONAL E PROFISSIONAL

- Largura de corte:* 42 cm
- Peso sem bateria e equipamento de corte:* 3,4 kg
- Tecnologias:* 3 níveis de velocidade
- Indicador de nível carga no painel
- Compatível com acessórios da linha combustível



- Acessórios disponíveis:* Aparador de grama, aparador articulado, podador de galhos, aparador de cerca viva, extensor, aparador de canto, cultivador, enxada rotativa, escova de borracha, escova rotativa e soprador



PODADOR DE GALHOS 530iP4

- Comprimento:* 250 cm
- Velocidade da corrente:* 20 m/s
- Conj. de corte:* 10" 1/4 1,3
- Peso sem bateria:* 3,4 kg
- Tecnologia:* savE™
- Acessório:* Cinto simples



PODADOR DE GALHOS TELESCÓPICO 530iPT5

- Comprimento recolhido:* 260 cm
- Comprimento máximo:* 340 cm
- Conj. de corte:* 10" 1/4 1,3
- Velocidade da corrente:* 20 m/s
- Peso sem bateria:* 5,0 kg
- Tecnologia:* savE™
- Acessório:* Cinto simples



PODADOR DE CERCA VIVA 520iHD60

- Velocidade de corte:* 4.000 cortes/min
- Comprimento da faca:* 60 cm
- Peso sem bateria:* 3,8 kg
- Tecnologia:* savE™





PODADOR DE CERCA VIVA ARTICULADO 520iHE3



Alcance máx. com operador: 3,5 m
Velocidade de corte: 4.000 cortes/min
Comprimento da faca: 55 cm
Peso sem bateria: 4,1 kg
Tecnologia: savE™
Acessório: Cinto simples

SOPRADOR 525iB

Velocidade de ar no tubo: 49 m/s
Vazão de ar no tubo: 11,7 m³/min
Peso sem bateria: 2,4 kg
Tecnologias: Cruise Control
 • Boost Effect • Ventilação ativa da bateria
Acessório: Cinto simples



SOPRADOR COSTAL 340iBT

Velocidade de ar no tubo: 61 m/s
Vazão de ar no tubo: 13,7 m³/min
Peso sem bateria: 6,3 kg
Tecnologias: Controle de velocidade de cruzeiro • Modo Boost • Indicador de nível de carga no painel



NOVO



BATERIA BLi 10



Peso: 0,8 kg
Capacidade: 2,0 Ah
Vida útil: até 400 ciclos de carga*

BATERIA BLi 20



Peso: 1,2 kg
Capacidade: 4,0 Ah
Vida útil: até 400 ciclos de carga*

BATERIA BLi 200



Peso: 1,3 kg
Capacidade: 5,2 Ah
Vida útil: até 1.500 ciclos de carga*

BATERIA BLi 300



Peso: 1,9 kg
Capacidade: 9,4 Ah
Vida útil: até 1.500 ciclos de carga*

BATERIA BLi200X



Peso: 1,4 kg
Capacidade: 5,2 Ah
Vida útil: até 1.500 ciclos de carga*

Ideal para uso com as motosserras T540iXP e 540iXP

CINTO DE BATERIAS FLEXI

Reduz o peso do equipamento ao transferir a bateria ativa para o cinto. Permite transportar baterias extras para maior autonomia de trabalho. Inclui bolsa de acessórios.

Peso: 2,12 kg **Cinto ajustável**



CARREGADOR PADRÃO QC80



Potência de saída: 100 W
Corrente de carga: 1,9 A
Tensão: 127/220 V
 (bivolt automático)

CARREGADOR RÁPIDO QC330



Potência de saída: 330 W
Corrente de carga: 8 A
Tensão: 127/220 V
 (bivolt automático)

CARREGADOR RÁPIDO QC250



Potência de saída: 150 W
Corrente de carga: 1,5 - 3,0 A
Tensão: 127/220 V
 (bivolt automático)

*Vida útil média avaliada e ciclos de carga até atingir 70% da capacidade inicial da bateria.



INFORMAÇÕES DO REVENDEDOR

0800 022 9801

sac.husqvarna@husqvarnagroup.com

www.husqvarna.com.br



Husqvarna